



0278-621 660

info@necks.se

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

# KEDJEISOLATOR AV KOMPOSIT FÖR FAS- FAS ISOLATION

Enligt SS-EN 61466, SS-EN 61109 och  
SS-EN 62217

Isolant med stav av glasfiberarmerad  
epoxi samt yttre isolering och skärmar av  
silikongummi. Armaturer SB  
(kläpphuskoppling i övre och  
kläppkoppling i nedre ände), enligt SS-EN  
61466-1, av varmförzinkat stål och  
monterad till isolanten genom  
kontaktpressning. Isolatorerna  
förekommer både med regelbundna  
avstånd mellan skärmarna och som  
intermittenta avstånd beroende på krav på  
krypsträcka, se figurer.

Passande ljusbågshorn, se avsnitt  
Isolatortillbehör.

LB nummer	Kopplings- standard	L mm	D mm	Antal skärmar st	Märk- spänning kV	Kryp- sträcka mm	Specifiserad mekanisk last SML kN	Vikt kg
<i>För skruvingskedja med ljusbågshorn, 40 kA</i>								
<b>1792623</b>	16A	1620	115	14+13	145	3235	120	4,7
<b>1792624</b>	16A	1650	143	20+19	145	5075	120	7,4
<b>1792625</b>	16A	1890	143	27+26	145	6600	120	8,5
<b>1792723</b>	20	1610	115	14+13	145	3190	160	5,4
<b>1792724</b>	20	1613	143	20+20	145	5120	160	7,4
<b>1792725</b>	20	1885	143	26+25	145	6440	160	8,5
<b>1792823</b>	20	1626	151	13+13	145	3820	210	8,1
<b>1792824</b>	20	1626	151	20+20	145	5130	210	9,4
<b>1792825</b>	20	1898	151	26+25	145	6445	210	10,8
<b>1792633</b>	16A	1910	115	16+16	170	3845	120	5,1
<b>1792634</b>	16A	1918	143	23+23	170	6040	120	7,4
<b>1792635</b>	16A	2130	143	31+30	170	7675	120	8,7
<b>1792733</b>	20	1935	115	16+15	170	3760	160	5,9
<b>1792734</b>	20	1945	143	24+23	170	6120	160	8,3
<b>1792735</b>	20	2185	143	31+30	170	7675	160	9,5
<b>1792833</b>	20	1926	151	15+15	170	4495	210	8,8
<b>1792834</b>	20	1926	151	23+23	170	5990	210	10,3
<b>1792835</b>	20	2978	151	44+43	170	10890	210	15,6

Passande ljusbågshorn, se avsnitt Isolatortillbehör.