



---

0278-621 660

[info@necks.se](mailto:info@necks.se)

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

# STÖDISOLATOR, KOMPOSIT

Enligt SS-EN 61952

Isolant med kärna i glasfiberarmerad epoxi, yttre isolering och skärmar av silikongummi. Armaturer enligt SS-IEC 60273, lika i båda ändar, av varmförzinkat stål och monterad till isolanten genom kontaktpressning.

LB nummer	BCD top/fot mm	Antal hål x diameter mm	H mm	D mm	Antal skärmar st	Märkspänning kV	Stöthållspänning kV	Överslagsavsänd mm	Krypsträcka mm	Böjbrottkraft kN	Vikt kg	Mot-svarar IEC 60273
<b>1791706</b>	76/76	4x14	312	132	2+4	24	125	244	610	6	4,5	C8-125
<b>1791710</b>	76/76	4x14	320	134	6	24	125	260	720	10	4,0	C10-125
<b>1791804</b>	76/76	4x14	444	132	7+3	41,5	170	376	1105	4	4,4	C4-170
<b>1791808</b>	76/76	4x14	448	134	10	41,5	170	388	1165	8	4,5	C8-170
<b>1791810</b>	127/127	4x14	448	147	5+4	41,5	170	340	890	10	9,5	C10-170
<b>1791906</b>	76/76	4x14	576	134	14	52	250	516	1610	6	5,0	C6-250
<b>1791910</b>	127/127	4/8x18	596	147	7+7	52	250	488	1330	8	10,1	C10-250
<b>1792010</b>	127/127	4/8x18	834	147	10+9	72,5	325	634	1845	12	12,9	C10-325
<b>179206</b>	127/127	4/8x18	1522	147	21+21	145	650	1322	3975	6	16,0	C6-650
<b>179208</b>	127/127	4/8x18	1502	190	16+14	145	650	1346	4165	8	19,1	C8-650
<b>179212</b>	127/254	4/8x18	1506	190	15+15	145	650	1336	4130	12	27,2	C12-650
<b>1792206</b>	127/127	4x18	1702	147	24+24	170	750	1502	4540	6	16,8	C6-750
<b>1792208</b>	127/127	4x18	1712	190	18+17	170	750	1556	4830	8	20,5	C8-750
<b>1792210</b>	127/254	4/8x18	1726	190	18+17	170	750	1556	4830	10	25,0	C10-750
<b>1792212</b>	127/254	4/8x18	1769	215	31	170	750	1534	4725	12	40,0	C12-750

Tabellen visar endast ett urval av tillgängliga isolatorer och amaturkombinationer.