



0278-621 660

info@necks.se

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

AGS-LINHÅLLARE

Linhållarens klämhus, spännband och skyddslindning är av legerat aluminium.

Linsätet är av väderbeständig neopren.

Upphängningsbult med saxpinne och låsmutter är av varmförzinkat stål.

Linhållaren är speciellt utformad så, att risken för vibrationsskada reduceras till ett minimum.

Linhållaren kan användas för FeAl-linor och aluminiumlegerade linor.

Största linjebrytningsvinkel: 30°.

LB nummer	Passar lina area mm ²	Passar diameter mm	A mm	B mm	D mm	E mm	L mm	Vikt kg	Rekommenderad största kraft kN	Korttidsström max kA-1s
<i>573199</i>	99	12,8	23	31	16	55	1020	1,1	18	20
<i>573114</i>	142	15,4	23	32	16	53	1170	1,7	18	20
<i>573115</i>	157	16,3	23	32	16	53	1270	1,8	18	20
<i>573123</i>	234-241	19,9-20,1	23	34	20	70	1520	3,6	26	30
<i>573132</i>	329	23,6	23	34	20	74	1680	4,6	26	30
<i>573145</i>	454	27,7	23	34	20	77	2280	7,6	26	30
<i>573159</i>	593	31,7	23	32	20	80	2240	10,2	45	30
<i>573177</i>	774	36,2	23	34	20	83	2240	11,8	45	30
<i>573191</i>	910	39,3	23	34	20	83	2240	11,9	45	30
<i>5733645</i>	454	27,7	23	34	22	77	2280	7,6	26	40
<i>5733659</i>	593	31,7	23	32	22	80	2240	10,2	45	40
<i>5733677</i>	774	36,2	23	34	22	83	2240	11,8	45	40
<i>5733691</i>	910	39,2	23	34	22	83	2240	11,9	45	40